

OIOUBL-Faktura

Kriteriet for at medtage <tag> i efterfølgende beskrivelse er følgende. Hvis et <tag> kræves "afløftet" ifølge vejledningen er det beskrevet her, da det vil være afsendes forventning at medsendt informationen anvendes. Øvrige <tag> er kun medtaget hvis de indeholder vigtige informationer for branchen.

I alle DB OIOUBL anvendes profilen **Procurement-OrdAdv-BilSim-1.0** denne profil er valgt fordi den understøtter OrdreResponse, men parterne som anvender DB OIOUBL anvender ikke samtlige dokumenter i ovenstående profil. Kun følgende dokumenter indgår: Order, OrderResponse, Invoice, CreditNote og ApplicationResponse.

I efterfølgende skrift er brugt betegnelsen GLN (Global Location Number) til identifikation af handelsparterne. Bemærk at GLN og EAN-lokationsnummer er det samme. GLN er blot den nye betegnelse for EAN-lokationsnummer.

På tilsvarende måde er der brugt GTIN (Global Trade Item Number) til identifikation af EAN varenumre. GTIN er på tilsvarende måde den nye betegnelse for EAN varenumre.

<Tag>betegnelse	Dataindhold	Eksempel på data	Vejledning
Invoice namespace-erklæring			
<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <Invoice xmlns:sdt="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:SpecializedDatatypes-2" xmlns="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2" xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponent</pre>	Angiver start på faktura		Angivelsen af hvilket skema der testes op imod.

<Tag>betegnelse	Dataindhold	Eksempel på data	Vejledning
<pre>s-2" xmlns:ext="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonExtensionComponents-2" xmlns:qdt="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:QualifiedDatatypes-2" xmlns:udt="urn:un:unece:uncefact:data:specification:UnqualifiedDataTypesSchemaModule:2" xmlns:ccts="urn:un:unece:uncefact:documentation:2" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2 UBL-Invoice-2.0.xsd"></pre>			
<pre><?TestInstance?></pre>			<p>Procesinstruktioner er instruktioner, som ligger uden for OIOUBL standarden, men som kan anvendes til at styre anden logik på. Her anvendes det til at angive, at dokumentet er til testformål. En procesinstruktion angives med "<?navn ... ?>".</p> <p>Procesinstruktioner skal angives indenfor dokumentets rodelement.</p>

<Tag>betegnelse	Dataindhold	Eksempel på data	Vejledning
			Navnet skal altid være TestInstance.
<code><cbc:UBLVersionID></code>	UBL version.	2.0	Skal udfyldes. Fast værdi.
<code><cbc:CustomizationID></code>	Identifikation for en specialtilpasset version af UBL	OIOUBL-2.02	Skal udfyldes. Fast værdi.
<code><cbc:ProfileID schemeDataURI="urn:oioubl:id:profileid-1.2"></code>	Identifikation for en profil af en specialtilpasset version af UBL som bliver brugt.	Procurement-OrdAdvR-BilSim-1.0	Skal udfyldes. Fast værdi, dog er "R" frivilligt. "R" i profilen angiver at der ønskes kvittering.
<code><cbc:ID></code>	Fakturanummer	95620	Skal udfyldes. Max. 35 karakterer
<code><cbc:CopyIndicator></code>	Original eller kopi. Mulige værdier: false = original true = kopi	False	Skal udfyldes. Der modtages ikke kopi.
<code><cbc:UUID></code>	Entydig reference for fakturaen	9756b4d0-8815-1029-857a-e388fe63f399	
<code><cbc:IssueDate></code>	Fakturadato CCYY-MM-DD	2013-02-15	Skal udfyldes.
<code><cbc:InvoiceTypeCode listURI="urn:oioubl:codelist:invoice-typecode-1.1"></code>	Fakturatype. Mulige værdier: 380 = Faktura 325 = Proforma 393 = Faktura - Factoring	380	Skal udfyldes.

<Tag>betegnelse	Dataindhold	Eksempel på data	Vejledning
<cbc:Note>	Fritekst på fakturaniveau	Kontoret holder ferie-lukket i næste uge	
<cbc:DocumentCurrencyCode>	Fakturavaluta	DKK	Skal udfyldes.
<cbc:TaxCurrencyCode>	Valuta brugt til afgiftsbeløb i fakturaen	DKK	Hvis den medsendes skal den altid være lig fakturavaluta.
<cbc:PricingCurrencyCode>	Valuta brugt til priser i fakturaen	DKK	Hvis den medsendes skal den altid være lig fakturavaluta.
<cbc:PaymentCurrencyCode>	Betalings valuta kode	DKK	Hvis den medsendes skal den altid være lig fakturavaluta.
<cbc:PaymentAlternativeCurrencyCode>	Alternativ valuta		Alternativ valuta som kan bruges til betaling af fakturaen.
<cbc:AccountingCost>	Modtagers finanskonto	50004777	
<cac:InvoicePeriod> <cbc:StartDate>	Faktura periode Startdato.		InvoicePeriode og de tilhørende <tag> er kun til information.
<cbc:EndDate>	Slutdato.		
<cbc:Description>	Beskrivelse af fakturaperiode		
Ordreference start			
<cac:OrderReference> <cbc:ID>	Købers ordrenummer	564612	Skal udfyldes.
<cbc:SalesOrderID>	Sælgers ordrenummer	32066	

<Tag>betegnelse	Dataindhold	Eksempel på data	Vejledning
<cbc:UUID>	Computergenereret entydig id.		Anvendes ikke af modtager.
<cbc:IssueDate>	Ordredato	2013-02-01	
<cac:DocumentReference>			Dette og underliggende <tag>, anvendes ikke af modtager.
Ordreference slut			
Regningsreference start			
<cac:BillingReference> <cbc:InvoiceDocumentReference>	Faktura document reference		Denne og underliggende dokumentreferencer anvendes ikke af modtager.
Regningsreference slut			
Følgeseddelreference start			
<cac:DespatchDocumentReference> <cbc:ID>	Følgeseddelnummer	33564892	
<cbc:UUID>	Computergenereret entydig ID		Anvendes ikke af modtager.
<cbc:IssueDate>	Afsendelsesdato for følgeseddel		Anvendes ikke af modtager.
<cbc:DocumentTypeCode>	Dokumentets type angivet som kode		Anvendes ikke af modtager.
<cbc:DocumentType>	Dokumentets type angivet som tekst		Anvendes ikke af modtager.
<cbc:XPath>	Reference til en anden del af den samme dokumentinstans		Anvendes ikke af modtager.
<cac:Attachment>	I dette og underliggende		Dette og underliggende

<Tag>betegnelse	Dataindhold	Eksempel på data	Vejledning
	<tag> er der mulighed for at indlejre et binært objekt		<tag>, anvendes ikke af modtager.
Følgeseddelreference slut			
<cac:ContractDocumentReference> <cbc:ID>	Reference til kontrakt		Kan anvendes til reference til indgået rammeaftale.
<cac:AdditionalDocumentReference> <cbc:ID>	Supplerende dokument reference		Kan anvendes til reference til byggeplads og/eller kampagnenr.
<cac:Signature> <cbc:ID>	Signatur		Dette og underliggende <tag>, anvendes ikke af modtager.
Kreditor start	Information om Leverandør		
<cac:AccountingSupplierParty> <cac:Party> <cbc:EndpointID schmeAgency ID="9" schmeID="GLN">		579999999999	Skal udfyldes. Indeholder altid dokumentafsenders identification. Skal være det GLN-nummer som afsender er identificeret med på VANS nettet.
<cac:PartyIdentification> <cbc:ID schmeAgency ID="9" schmeID="GLN">		579999999999	Vil i denne sammenhæng også indeholde det entydige GLN-nummer.
<cac:PartyName> <cbc:Name>	Leverandørnavn	Leverandør 1	

<Tag>betegnelse	Dataindhold	Eksempel på data	Vejledning
<pre><cac:PostalAddress> <cbc:AddressFormatCode listSchmeURI="urn:oiubl: codelist:addressformat code-1.1"></pre>	Mulige værdier: STRUCTURED_DK	STRUCTURED_DK	Skal udfyldes, hvis adresseoplysningerne medsendes. STRUCTURED_DK er en struktureret adresse, hvor felterne StreetName, BuildingNumber, PostalZone, CityName og Country er obligatoriske.
<pre><cbc:Postbox></pre>	Postboks		
<pre><cbc:Floor ></pre>	Etage		
<pre><cbc:StreetName></pre>	Vejnavn	Vestergade	
<pre><cbc:BuildingNumber></pre>	Husnummer	115	
<pre><cbc:Department></pre>	Afdeling		
<pre><cbc:CityName></pre>	By	København Ø	
<pre><cbc:PostalZone></pre>	Postnummer	6700	
<pre><cac:Country> <cbc:Identification Code></pre>	Landekode	DK	
<pre><cac:PartyTaxScheme> <cbc:CompanyID schemeData URI="urn:oiubl:scheme: partyidentification-1.1" schemeName="SE"></pre>	SE nummer	DK12345678	Skal udfyldes, hvis PartyTaxScheme sendes.
<pre><cac:TaxScheme> <cbc:ID schemeDataURI ="urn:oiubl:id: taxschemeid-1.1"</pre>	Dansk pligtkode. 63 = moms	63	Skal udfyldes hvis PartyTaxScheme sendes. Identification af afgiftsom-

<Tag>betegnelse	Dataindhold	Eksempel på data	Vejledning
			råde.
<code><cbc:Name></code>	Navn på pligtkode	Moms	
<code><cbc:TaxTypeCode listURI="urn:oioubl:code list:taxtypecode-1.1"></code>	Afgiftstype kode	VAT	
<code><cac:Jurisdiction RegionAddress> <cbc:AddressFormatCode listURI="urn:oioubl:codelist:addressformatcode-1.1"></code>		STRUCTURED_REGION	Skal udfyldes En struktureret adresse, hvor kun Region, District og/eller Country/IdentificationCode må anvendes.
<code><cac:Country> <cbc:IdentificationCode></code>		DK	
<code><cac:PartyLegalEntity> <cbc:RegistrationName></code>	Registreringsnavn	Leverandør 1	Registreringsnavn fra det nationale virksomhedsregister.
<code><cbc:CompanyID schemeDataURI="urn:oioubl:scheme:partyidentification-1.1" schemeName="CVR"></code>	Registreringsnummer	DK12345678	Skal udfyldes Registreringsnummer fra det nationale virksomhedsregister.
<code><cac:Contact> <cbc:ID></code>	Identification af kontakt	1234	Skal udfyldes.
<code><cbc:Name></code>	Navn på kontakt	Hans Jensen	
<code><cbc:Telephone></code>	Telefonnummer	96235100	
<code><cbc:Telefax></code>	Telefax	96235101	

<Tag>betegnelse	Dataindhold	Eksempel på data	Vejledning
<code><cbc:ElectronicMail></code>	Email	hj@leverandør1.dk	
<code><cbc:Note></code>	Kontaktnote		Anvendes ikke af modtager
<code><cac:OtherCommunication></code>	Anden kommunikation		Dette og underliggende <tag>, anvendes ikke af modtager.
Kreditor slut			
Debitor start	Modtager af faktura		
<code><cac:AccountingCustomerParty></code> <code><cac:Party></code> <code><cbc:EndpointID schmeAgency</code> <code>ID="9" schmeID="GLN"></code>	Debitor	579000000012	Skal udfyldes Ved fakturering til en indkøbsforening, skal indkøbsforeningen optræde i dette <tag>. Dette <tag> medsendes altid og skal altid indeholde modtageren af dokumentet.
<code><cac:PartyIdentification></code> <code><cbc:ID schmeAgency</code> <code>ID="9" schmeID="GLN"></code>		579000000012	Vil i denne sammenhæng også indeholde det entydige GLN-nummer.
<code><cac:PartyName></code> <code><cbc:Name></code>	Navn	Indkøbsforeningen	
<code><cac:PostalAddress></code> <code><cbc:AddressFormatCode</code> <code>listSchmeURI="urn:oioubl:</code> <code>codelist:addressformat</code> <code>code-1.1"></code>	Mulige værdier: STRUCTURED_DK	STRUCTURED_DK	Skal udfyldes, hvis adresseoplysningerne medsendes. STRUCTURED_DK er en struktureret adresse, hvor felterne StreetName,

<Tag>betegnelse	Dataindhold	Eksempel på data	Vejledning
			BuildingNumber, Postal-Zone, CityName og Cont-ry er obligatoriske.
<cbc:Postbox>	Postboks		
<cbc:Floor >	Etage		
<cbc:StreetName>	Vejnavn	Vestergade	
<cbc:BuildingNumber>	Husnummer	25	
<cbc:Department>	Afdeling		
<cbc:CityName>	By	Århus	
<cbc:PostalZone>	Postnummer	8000	
<cac:Country> <cbc:Identification Code>	Landeкод	DK	
<cac:PartyTaxScheme> <cbc:CompanyID schemeData URI="urn:oioubl:scheme:partyidentification-1.1" schemeName="SE">	SE nummer	12345678	
<cac:TaxScheme> <cbc:ID schemeDataURI="urn:oioubl:id:taxschemeid-1.1">	Dansk pligtкод. 63 = moms	63	
<cbc:Name>	Navn på pligtкод	Moms	
<cbc:TaxTypeCode listURI="urn:oioubl:code list:taxtypecode-1.1">	Afgiftstype kódigo	VAT	

<Tag>betegnelse	Dataindhold	Eksempel på data	Vejledning
<pre><cac:Jurisdiction RegionAddress> <cbc:AddressFormatCode listURI ="urn:oioubl: codelist:address formatcode-1.1"></pre>		STRUCTURED_REGION	En struktureret adresse, hvor kun Region, District og/eller Country/IdentificationCode må anvendes.
<pre><cac:Country> <cbc:IdentificationCode></pre>		DK	Skal udfyldes.
<pre><cac:PartyLegalEntity> <cbc:RegistrationName></pre>	Registreringsnavn	Indkøbsforeningen	Registreringsnavn fra det nationale virksomhedsregister.
<pre><cbc:CompanyID schemeData URI="urn:oioubl:scheme: partyidentification-1.1" schemeName="CVR"></pre>	Registreringsnummer	12345678	Registreringsnummer fra det nationale virksomhedsregister.
<pre><cac:Contact> <cbc:ID></pre>	Identifikation af kontakt	1	Skal udfyldes.
<pre><cbc:Name></pre>	Navn på kontakt	Ole Olsen	
<pre><cbc:Telephone></pre>	Telefonnummer	86868686	
<pre><cbc:Telefax></pre>	Telefax		
<pre><cbc:ElectronicMail></pre>	Email		
<pre><cbc:Note></pre>	Kontaktnote		Anvendes ikke af modtager.
<pre><cac:OtherCommunication></pre>	Anden kommunikation		Dette og underliggende <tag>, anvendes ikke af modtager.
Debitor slut			

<Tag>betegnelse	Dataindhold	Eksempel på data	Vejledning
Betalingsmodtager start			
<pre> <cac:PayeeParty> <cac:Party> <cbc:EndpointID schmeAgency ID="9" schmeID="GLN"> </pre>		5790088888888	<p>Betalingsmodtager skal kun udfyldes hvis det ikke er kreditor som skal modtage betalingen.</p> <p>Kan bruges hvis fakturaen er overgivet til et factoring firma.</p> <p>Betalingsmodtager er opbygget på samme måde, som de øvrige</p> <pre> <cac:Party> </pre> <p>Her er valgt ikke at beskrive under <tag>, men hvis det skal bruges udfyldes de på tilsvarende måde.</p>
Betalingsmodtager slut			
Køber start			
<pre> <cac:BuyerCustomerParty> <cac:Party> <cbc:EndpointID schmeAgency ID="9" schmeID="GLN"> </pre>	Køber	5790000222222	<p>Hvis der faktureres til en indkøbsforeningen skal dette <tag> indeholde køberen. Den trælast/byggemarked som modtager varen.</p>
<pre> <cac:PartyIdentification> <cbc:ID schmeAgency ID="9" schmeID="GLN"> </pre>		5790000222222	<p>Vil i denne sammenhæng også indeholde det entydige</p>

<Tag>betegnelse	Dataindhold	Eksempel på data	Vejledning
			ge GLN-nummer.
<pre><cac:PartyName> <cbc:Name></pre>	Navn	Trælasten	
<pre><cac:PostalAddress> <cbc:AddressFormatCode listSchmeURI="urn:oioubl: codelist:addressformat code-1.1"></pre>	Mulige værdier: STRUCTURED_DK	STRUCTURED_DK	Skal udfyldes, hvis adresseoplysningerne medsendes. STRUCTURED_DK er en struktureret adresse, hvor felterne StreetName, BuildingNumber, PostalZone, CityName og Country er obligatoriske.
<pre><cbc:Postbox></pre>	Postboks		
<pre><cbc:Floor ></pre>	Etage		
<pre><cbc:StreetName></pre>	Vejnavn	Vestergade	
<pre><cbc:BuildingNumber></pre>	Husnummer	25	
<pre><cbc:Department></pre>	Afdeling		
<pre><cbc:CityName></pre>	By	Århus	
<pre><cbc:PostalZone></pre>	Postnummer	8000	
<pre><cac:Country> <cbc:Identification Code></pre>	Landekode	DK	
Køber slut			
Sælger start			
<pre><cac:SellerSupplierParty></pre>			Dette og underliggende

<Tag>betegnelse	Dataindhold	Eksempel på data	Vejledning
			<tag>, anvendes ikke af modtager. Sælger tages altid fra <cac:AccountingSupplierParty>
Sælger slut			
Leveringsoplysninger start			
<cac:Delivery> <cbc:ActualDeliveryDate>	Faktiske leverings dato	2013-02-10	
<cac:DeliveryLocation> <cbc:ID>			Udfyldes med GLN-nummer, hvis leveringsadressen har et sådant. Hvis feltet ikke udfyldes skal adressen udfyldes.
<cac:DeliveryAddress> <cbc:AddressFormatCode list SchemeURI="urn:oioubl:code list:addressformatcode-1.1">	Mulige værdier: STRUCTURED_DK	STRUCTURED_DK	Leveringsadressen sendes kun som strukturerede oplysninger. Dette og underliggende <tag> anvendes hvis der ikke skal medsendes GLN-nummer.
<cbc:Postbox>	Postboks		
<cbc:Floor >	Etage		
<cbc:StreetName>		Østervej	
<cbc:BuildingNumber>		303	
<cbc:Department>	Afdeling		
<cbc:MarkAttention>	Beskrivelse eller navn på leveringsstedet	Byggepladsen	
<cbc:CityName>		Hjørring	

<Tag>betegnelse	Dataindhold	Eksempel på data	Vejledning
<cbc:PostalZone>		9800	
<cac:Country> <cbc:Identification Code>		DK	
<cac:RequestedDeliveryPeriod>	Den ønskede leveringsperiode		Dette og underliggende <tag>, anvendes ikke af modtager.
<cac:DeliveryParty> <cac:Party>	Leveringssted		Dette og underliggende <tag> anvendes ikke. DeliveryLocation anvendes altid. (DeliveryParty anvendes kun hvis der er en forretningspart som er ansvarlig for varemodtagelsen og som juridisk overtager ejerskabet for varen, adressen på DeliveryParty behøves ikke at være adressen hvor varen skal leveres).
Leveringsoplysninger slut			
Leveringsbetingelser start			
<cac:DeliveryTerms> <cbc:ID>	INCOTERMS	FOB	Hvis muligt angives INCOTERMS. Alternativt angives betingelserne nedenfor i klar tekst.

<Tag>betegnelse	Dataindhold	Eksempel på data	Vejledning
<cbc:SpecialTerms>	Specialbetingelser	Leveret med kran	Tekstfelt til beskrivelse af særlige forhold vedr. leveringsbetingelser.
<cac:DeliveryLocation>	Leveringslokation		Dette og underliggende <tag>, anvendes ikke af modtager. Oplysninger om leveringssted angives i DeliveryLocation/DeliveryAdress.
Leveringsbetingelser slut			
Betalingsmåde start			Hvorvidt oplysningerne om betalingsmåde anvendes vil være afhængig af modtageren. Visse modtagere anvender altid leverandørens standard betingelser, uanset hvilke oplysninger der sendes i efterfølgende tag.
<cac:PaymentMeans> <cbc:ID>		1	Skal udfyldes hvis betalingsmåde medsendes. Identification af de forskellige betalingsmåder. Anbefales at der bruges fortløbende nummerering. Hvis der sendes flere skal der være sammenhæng til

<Tag>betegnelse	Dataindhold	Eksempel på data	Vejledning
			betalingsbetingelsen.
<code><cbc:PaymentMeansCode></code>	Betalingsmåde kode. Mulige værdier: 10= Kontant 20= Check 30= Udenlandsk kontoovf. 42= Indenlandsk kontoovf. 50= Giroindbetalingskort 93= Fælles indbetalingskort	42	Skal udfyldes hvis betalingsmåde medsendes.
<code><cbc:PaymentDueDate></code>	Betalingsdato	2013-03-31	Forfaldsdato for betalingsmåden.
<code><cbc:InstructionID></code>	Betalingsinstruktions ID		Hvis <code><cbc:PaymentID></code> er "04", "15" el. "75" skal værdien være 16 numerisk. Hvis <code><cbc:PaymentID></code> er "71", skal værdien være 15 numerisk. Ved alle andre værdier, skal værdien være max. 60 alfanumerisk.
<code><cbc:InstructionNote></code>	Lang advisering		Hvis <code><cbc:PaymentID></code> er "01", "73" el. "75", kan værdien højst være 1470 alfa tegn.
<code><cbc:PaymentID schemeDataURI="urn:oioubl:id:paymentid-1.1"></code>	Kortartskode		Angiver kortarts kode. Hvis

<Tag>betegnelse	Dataindhold	Eksempel på data	Vejledning
			<cbc:PaymentMeansCode> er "50", kan kortartskoden være "01", "04" el. "15". Hvis <cbc:PaymentMeansCode> er "93", kan kortartskoden være "71", "73" el. "75"
<cac:PayerFinancialAccount> <cbc:ID>	Købers bankkontonummer		
<cbc:AccountTypeCode>	Kontotype Mulige værdier: BANK GIRO IBAN		
<cbc:CurrencyCode>	Valutakode		
<cbc:PaymentNote>	Kort advisering		
<cac:FinancialInstitutionBranch> <cbc:ID>	Registreringsnummer på bankafdeling		
<cbc:Name>	Navn på bank afdeling		
<cac:PayeeFinancialAccount> <cbc:ID>	Sælgers bankkontonummer	5704456	
<cbc:AccountTypeCode>	Kontotype Mulige værdier: BANK GIRO IBAN	BANK	

<Tag>betegnelse	Dataindhold	Eksempel på data	Vejledning
<cbc:CurrencyCode>	Valutakode	DKK	
<cbc:PaymentNote>	Kort advisering	A95650	
<cac:FinancialInstitution Branch> <cbc:ID>	Registreringsnummer på bankafdeling	9947	
<cbc:Name>	Navn på bank afdeling	Finansbank afd. 15	
Betalingsmåde slut			
Betalingsbetingelser start			Hvorvidt oplysningerne om betalingsbetingelser anvendes vil være afhængig af modtageren. Visse modtagere anvender altid leverandørens standard betingelser, uanset hvilke oplysninger der sendes i efterfølgende tag.
<cac:PaymentTerms> <cbc:ID>	Identifikation af betalingsbetingelse		Skal udfyldes hvis betalingsbetingelse medsendes.
<cbc:PaymentMeansID>	Identifikation af betalingsmåde		Skal udfyldes hvis betalingsbetingelse medsendes. Skal have samme værdi som den tilhørende <PaymentMeans> .
<cbc:PrepaidPaymentReferenceID>	Identifikation for forudbetaling		
<cbc:Note>	Fritekst vedr. betalingsbetingelse		

<Tag>betegnelse	Dataindhold	Eksempel på data	Vejledning
<cbc:ReferenceEventCode>	Milepælkode		Milepæl, hvorefter betingelserne gælder i en periode, der angives med en standardkode
<cbc:SettlementDiscountPercent>	Afregningsrabatsats		Den rabatprocentsats der tilbydes ved betaling i løbet af afregningsperioden. <cac:SettlementPeriod>
<cbc:PenaltySurchargePercent>	Strafrentesats		Straf procentsats der opkræves ved for sen betaling.
<cbc:Amount currencyID="DKK">	Det skyldige beløb for betalingsbetingelsen		
<cac:SettlementPeriod>	Kontantrabatperiode		
<cbc:StartDate>	Startdato kontantrabat	2013-03-01	
<cbc:EndDate>	Slutdato kontantrabat	2013-03-15	
<cbc:Description>	Beskrivelse af periode		
<cac:PenaltyPeriod>	Strafrenteperiode		
<cbc:StartDate>	Startdato strafrente	2013-03-31	
<cbc:EndDate>	Slutdato strafrente		
<cbc:Description>	Beskrivelse af periode		
Betalingsbetingelser slut			
Forudbetaling start			Der forudbetales ikke.
<cac:PrepaidPayment> <cbc:ID>1	Identifikation af forudbetalt beløb		

<Tag>betegnelse	Dataindhold	Eksempel på data	Vejledning
<cbc:PaidAmount>	Betalt beløb		
<cbc:ReceivedDate>	Modtaget dato		
<cbc:PaidDate>	Betalt dato		
<cbc:PaidTime>	Betalt tid		
<cbc:InstructionID>	Identifikation af betalingsinstruktion		
Forudbetaling slut			
Tillæg/Fradrag start			
<cac:AllowanceCharge> <cbc:ID>	Leverandørreference for tillæg/fradrag	1	
<cbc:ChargeIndicator>	Angiver om det er tillæg eller fradrag. Værdier: true=tillæg false=fradrag	True	Skal udfyldes hvis tillæg/fradrag medsendes
<cbc:AllowanceChargeReasonCode>	Tillæg/fradrag årsagskode	FC	Koderne fra HANCOM D96A 7161 serviceydelse, kodet, kan anvendes.
<cbc:AllowanceChargeReason>	Tekst vedr fradrag/tillæg.	Fragt	Angivelse af årsag i fri tekst.
<cbc:MultiplierFactorNumeric>	Faktor til beregning af eks. rabat		Eksempel: Hvis der gives 20% i rabat skal faktoren angives som 0.200.
<cbc:PrepaidIndicator>	Angiver om tillæg/fradrag er forudbetalt.		
<cbc:SequenceNumeric>	Beregningssekvens nummer		Hvis der er flere til-

<Tag>betegnelse	Dataindhold	Eksempel på data	Vejledning
			læg/fradrag kan rækkefølgen for beregning angives med en fortløbende nummerering. Hvis alle tillæg/fradrag skal beregnes af samme grundlag, skal de alle have sekvensnummer 1.
<code><cbc:Amount currencyID="DKK"></code>	Tillæg/fradrag beløb	75	Skal udfyldes hvis tillæg/fradrag medsendes
<code><cbc:BaseAmount currencyID="DKK"></code>	Beregningsgrundlag		Beregningsgrundlag ved beregning af tillæg/fradrag med <code><cbc:MultiplierFactorNumeric></code>
<code><cac:TaxCategory> <cbc:ID schemeDataURI="urn:oioubl:id:taxcategoryid-1.1"></code>	Oplysning vedr. beskatning af ovenstående tillæg/fradrag.	StandardRated	Skal udfyldes hvis tillæg/fradrag medsendes
<code><cbc:Percent></code>	Momsprocent	25	
Tillæg/Fradrag slut			
Kurs start			
<code><cac:TaxExchangeRate></code>	Afgifts væksel kurs		Dette og underliggende <tag>, anvendes ikke af modtager.
<code><cac:PricingExchangeRate></code>	Pris væksel kurs		Dette og underliggende <tag>, anvendes ikke af modtager.
<code><cac:PaymentExchangeRate></code>	Betalings væksel kurs		Dette og underliggende

<Tag>betegnelse	Dataindhold	Eksempel på data	Vejledning
			<tag>, anvendes ikke af modtager.
<cac:PaymentAlternativeExchangeRate>	Alternativ betalings veksel kurs		Dette og underliggende <tag>, anvendes ikke af modtager.
Kurs slut			
Afgift total start			Der sendes som minimum en TaxTotal indeholdende momsoplysningerne, men klassen kan forekomme et antal gange det er nødvendigt for at specificere afgiftstotal pr. afgiftstype.
<cac:TaxTotal> <cbc:TaxAmount currencyID="DKK">	Det totale afgiftsbeløb	158.75	Skal udfyldes.
<cbc:RoundingAmount currencyID="DKK">	Afrundingsbeløb		
<cac:TaxSubtotal>	Afgifts sub total		Oplysning om en specifik afgiftskategori inden for en afgiftstype. Her standardsats under moms.
<cbc:TaxableAmount currencyID="DKK">	Afgifts grundlaget	635	Skal udfyldes hvis TaxSubtotal sendes
<cbc:TaxAmount currencyID="DKK">	Afgifts beløb	158.75	Skal udfyldes hvis TaxSubtotal sendes
<cbc:Percent>	Afgiftprocent	25	
<cac:TaxCategory> <cbc:ID schemeDataURI="urn:oioubl:id:taxcategoryid-1.1">	Oplysning vedr. beskatning af ovenstående tilæg/fradrag.	StandardRated	Skal udfyldes hvis TaxSubtotal sendes
<cbc:Percent>	Momsprocent	25	Afgiftssatsen for kategori-

<Tag>betegnelse	Dataindhold	Eksempel på data	Vejledning
			en angivet som procent.
<cbc:BaseUnitMeasure>			Den mængde enheder som afgiften beregnes efter, hvis afgiften er pr. enhed.
<cbc:PerUnitAmount>			Den sats, der pålægges pr. enhed, hvis afgiften er en sats pr. enhed.
<cbc:TaxExemptionReason Code>			Årsag til afgiftsfritagelse, angivet som kode.
<cbc:TaxExemptionReason>			Årsag til afgiftsfritagelse, angivet som tekst.
<cac:TaxScheme> <cbc:ID schemeDataURI="urn:oioubl:id:Taxschemeid-1.1">	Dansk pligtkode 63=moms	63	
<cbc:Name>	Navn på pligtkode	Moms	
<cac:JurisdictionRegion Address> <cbc:AddressFormat Code listURI="urn:oioubl:codelist:addressformatcode-1.1">		STRUCTURED_REGION	En struktureret adresse, hvor kun Region, District og/eller Country/IdentificationCode må anvendes.
<cac:Country> <cbc:IdentificationCode>		DK	
Afgift total slut			
Total start			
<cac:LegalMonetaryTotal> <cbc:LineExtensionAmount currency ID="DKK">	Linietotal	560	Skal udfyldes.

<Tag>betegnelse	Dataindhold	Eksempel på data	Vejledning
<code><cbc:TaxExclusiveAmount currencyID="DKK" ></code>	Momsbeløb	158.75	
<code><cbc:TaxInclusiveAmount currencyID="DKK" ></code>	Linietotal incl. fradrag/tillæg og moms	793.75	
<code><cbc:AllowanceTotalAmount currencyID="DKK" ></code>	Totale fradragsbeløb		Indeholder kun rabatter på fakturahovedniveau. Rabatter på linien er fratrukket i linietotalen.
<code><cbc:ChargeTotalAmount currencyID="DKK" ></code>	Totale tillægsbeløb	75	Indeholder kun gebyrer på fakturahovedniveau. Gebyrer på linien er medtaget i linietotalen.
<code><cbc:PrepaidAmount currencyID="DKK" ></code>	Forudbetalt beløb		
<code><cbc:PayableRoundingAmount currencyID="DKK" ></code>	Ikke bonusberettiget køb	75	Benyttes normalt til afrundingsbeløb. DB/byg-e har dog valgt at benytte dette element til 'ikke bonusberettiget køb' Det som i DB-EDI kaldes MOA-113.
<code><cbc:PayableAmount currencyID="DKK" ></code>	Beløb til betaling	793.75	Skal udfyldes.
Total slut			
Fakturalinie start	En eller flere varelinier		InvoiceLine skal udfyldes.
<code><cac:InvoiceLine> <cbc:ID></code>	Sælgers varelinienummer	1	Skal udfyldes. Fakturaen skal indeholde minimum 1 linie.
<code><cbc:Note></code>	Fakturalinie note		Note fra sælger til køber vedrørende fakturalinien.

<Tag>betegnelse	Dataindhold	Eksempel på data	Vejledning
<code><cbc:InvoicedQuantity unitCode="EA"></code>	Antal fakturerende enheder	1000	Skal udfyldes. I dette <tag> sendes antal fakturerede enheder og den tilhørende enhedsbetegnelse. Enhedsbetegnelsen som udfyldes i "unitCode" skal kunne findes i urn:un:unece:uncefact:odelist:specification:66411:2001.
<code><cbc:LineExtensionAmount currencyID="DKK"></code>	Liniebeløb	560.00	Skal udfyldes. Varelinietotal incl. tillæg/fradrag, men excl. moms. Skal udfyldes.
<code><cbc:FreeOfChangeIndicator></code>	Gratisindikator. Værdier: false= ikke gratis true= gratis	False	Hvis dette <tag> er udfyldt med true, angiver det at fakturalinien er uden beregning.
Ordrelinie reference start			
<code><cac:OrderLineReference> <cbc:LineID></code>	Købers ordrelinienummer		Skal udfyldes hvis ordreliniereference sendes. Reference til købers ordrelinienummer.
<code><cac:OrderReference> <cbc:ID></code>	Købers ordrenummer		Dette <tag> skal indeholde købers ordrenummer hvis ordrenumret på varelinien er forskellig fra det ordre-

<Tag>betegnelse	Dataindhold	Eksempel på data	Vejledning
			nummer der er angivet på fakturahovedet.
Ordrelinie reference slut			
PrisReference start			
<cac:PricingReference> <cac:AlternativeConditionPrice> <cbc:PriceAmount>	Bruttopris pr. enhed	0.75	Skal udfyldes. Skal indeholde bruttoenhedsprisen.
<cbc:BaseQuantity>	Mængden som bruttoprisen gælder for	1	Angiver den mængde prisen gælder for. Antallet er til information..
<cbc:PriceTypeCode>	Pristype angivet som kode	AAB	Skal udfyldes med type = AAB (Bruttopris).
PrisReference slut			
<cac:Delivery>	Leveringsoplysninger		Dette og underliggende <tag>, anvendes ikke af modtager. Leveringsoplysninger skal angives på fakturahovedet.
Linie tillæg/fradrag start			
<cac:AllowanceCharge> <cbc:ID>	Leverandørreference for tillæg/fradrag	1	
<cbc:ChargeIndicator>	Angiver om det er tillæg eller fradrag. Værdier: true=tillæg false=fradrag	False	Skal udfyldes hvis tillæg/fradrag medsendes.

<Tag>betegnelse	Dataindhold	Eksempel på data	Vejledning
<code><cbc:AllowanceChargeReason Code></code>	Tillæg/fradrag årsagskode	DI	Koderne fra HANCOM D96A 7161 serviceydelse, kodet, kan anvendes.
<code><cbc:AllowanceChargeReason></code>	Årsagskode/tekst vedr fradrag/tillæg.	Rabat	Rabat/gebyr angivet som tekst.
<code><cbc:MultiplierFactorNumeric></code>	Faktor til beregning af eks. rabat	0.040	Eksempel: Hvis der gives 20% i rabat skal faktoren angives som 0.200.
<code><cbc:SequenceNumeric></code>	Beregningssekvens nummer		Hvis der er flere tillæg/fradrag kan rækkefølgen for beregning angives med en fortløbende nummerering. Hvis alle tillæg/fradrag skal beregnes af samme grundlag, skal de alle have sekvensnummer 1.
<code><cbc:Amount currencyID="DKK"></code>	Tillæg/fradrag beløb		Skal udfyldes hvis tillæg/fradrag medsendes.
<code><cbc:BaseAmount currencyID="DKK"></code>	Beregningsgrundlag		Beregningsgrundlag ved beregning af tillæg/fradrag med <code><cbc:MultiplierFactorNumeric></code>
<code><cac:TaxCategory> <cbc:ID schemeDataURI="urn:oioubl:id:taxcate</code>	Oplysning vedr. beskatning af ovenstående til-	StandardRated	Skal udfyldes hvis tillæg/fradrag medsendes.

<Tag>betegnelse	Dataindhold	Eksempel på data	Vejledning
<code>goryid-1.1"></code>	læg/fradrag.		
<code><cbc:Percent></code>	Momsprocent	25	
Linie tillæg/fradrag slut			
Linie afgifts total start			
<code><cac:TaxTotal></code> <code><cbc:TaxAmount currencyID="DKK"></code>	Det totale afgiftsbeløb	140	Skal udfyldes.
<code><cbc:RoundingAmount currencyID="DKK"></code>	Afrundingsbeløb		
<code><cac:TaxSubtotal></code>	Afgifts sub total		Oplysning om en specifik afgiftskategori inden for en afgifts type. Her standardsats under moms.
<code><cbc:TaxableAmount currencyID="DKK"></code>	Afgifts grundlaget	560	Skal udfyldes hvis <code><cac:TaxSubtotal></code> medsendes.
<code><cbc:TaxAmount currencyID="DKK"></code>	Afgifts beløb	140	Skal udfyldes hvis <code><cac:TaxSubtotal></code> medsendes.
<code><cbc:CalculationSequence Numeric></code>	Beregnings rækkefølge		Identificerer den numeriske rækkefølge, som afgifterne pålægges efter, når der trækkes flere afgifter. Hvis alle afgifter skal beregnes efter sammen afgiftsgrundlag, vil felter være udfyldt med "1" for alle afgifter.
<code><cbc:TransactionCurrencyTax Amount></code>	Transaktions Valuta afgifts beløb		Anvendes ikke, da afgiftsvaluta ikke kan være forskellig fra fakturavaluta.

<Tag>betegnelse	Dataindhold	Eksempel på data	Vejledning
<cbc:Percent>	Afgiftprocent	25	
<cbc:BaseUnitMeasure>	Basisenhed		Den mængde enheder, som en afgift beregnes efter, hvis afgiften pålægges med en bestemt sats pr. enhed.
<cbc:PerUnitAmount>	Per enhed beløb		Den sats, der pålægges pr. enhed, hvis afgiften pålægges med en bestemt sats pr. enhed.
<cac:TaxCategory> <cbc:ID schemeData URI="urn:oioubl:id:taxcategoryid-1.1">	Oplysning vedr. beskatning af ovenstående til-læg/fradrag.	StandardRated	Skal udfyldes hvis <cac:TaxSubtotal> medsendes.
<cbc:Percent>	Momsprocent	25	
<cbc:BaseUnitMeasure>	Basisenhed		Den mængde enheder, som en afgift beregnes efter, hvis afgiften pålægges med en bestemt sats pr. enhed.
<cbc:PerUnitAmount>	Per enhed beløb		Den sats, der pålægges pr. enhed, hvis afgiften pålægges med en bestemt sats pr. enhed.
Afgift total slut			
Vare start			
<cac:Item> <cbc:Description>	Varenavn	Skruer	Tekstfelt til beskrivelse af varen.
<cbc:PackQuantity>	Pakke mængde		Den forpakning varen fin-

<Tag>betegnelse	Dataindhold	Eksempel på data	Vejledning
			des i og som indeholder antallet af enheder beskrevet i <cbc:PackSizeNumeric>
<cbc:PackSizeNumeric>	Pakke størrelse		Eksempelvis hvis der faktureres i kasse, men hver kasse indeholder 12 stk.
<cbc:Name>	Kort navn på varen	Skruer	Skal udfyldes. Max. 70 karakterer langt.
<cac:BuyersItemIdentification> <cbc:ID>	Købers varenummer	1440	Skal udfyldes hvis <cac:BuyersItemIdentification> sendes.
<cbc:ExtendedID>	Købers udvidet identification af varen		Bruges evt. til at identificere en variant af varen.
<cac:SellersItemIdentification> <cbc:ID>	Sælgers varenummer	4556	Skal udfyldes hvis <cac:SellersItemIdentification> sendes.
<cbc:ExtendedID>	Sælgers udvidet identification af varen		Bruges evt. til at identificere en variant af varen.
<cac:PhysicalAttribute> <cbc:ID>	Fysiske attributter		
<cbc:Description>	Beskrivelse af fysisk attribut		
<cac:MeasurementDimension> <cbc:ID>	Måle dimensioner	Længde	Måledimensionerne anvendes til at angive mål på varen. I ID angives hvil-

<Tag>betegnelse	Dataindhold	Eksempel på data	Vejledning
			ken måling der er tale om. I nedenstående <tag> angives værdien. Måle dimensionerne kan gentages lige så mange gange der er brug for det.
<code><cbc:Measure></code>	Måling	2.00	Værdi til ovenstående ID.
<pre> <cac:StandardItemIdentification> <cbc:ID schemeAgencyID ="9" schemeID="GTIN"> </pre>	GTIN-varenummer (EAN- varenummer)	5700454545454	Hvis varen har et GTIN nummer, oplyses det her. Husk schemeID="GTIN". Skal udfyldes hvis <code><cac:StandardItemIdentification></code> sendes.
<code><cbc:ExtendedID></code>	Udvidet standard identification af varen		Er ikke relevant under GTIN-nummer. Varianter har eget GTIN-varenummer.
<pre> <cac:AdditionalItemIdentification> <cbc:ID schemeID="DB"> </pre>	Supplerende varenummer	7654321	Hvis varen har et DB-numer oplyses det her. Husk schemeID="DB". Skal udfyldes hvis <code><cac:AdditionalItemIdentification></code> Sendes.
<code><cbc:ExtendedID></code>	Udvidet supplerende varenummer identification af varen		Er ikke relevant under supplerende varenummer. Varianter har eget DB

<Tag>betegnelse	Dataindhold	Eksempel på data	Vejledning
			nummer.
<pre data-bbox="405 247 853 308"><cac:CommodityClassification> <cbc:CommodityCode></pre>	Varetypekode		Anvendes ikke af modtager. Skal bruge UN/SPSC 7.0401 som angives i næste tag.
<pre data-bbox="479 419 846 480"><cbc:ItemClassification Code></pre>	Vareklassifikationskode		Aktuel vareklassifikationskode i.h.t. UN/SPSC 7.0401.
<pre data-bbox="405 547 831 608"><cac:TransactionConditions> <cbc:ID></pre>	Handelsbetingelser		<p data-bbox="1727 547 2051 746">Ifølge anbefaling fra IT & Telestyrelsen er det denne klasse der kan anvendes til det specielle ”ikke bonusberettiget beløb”.</p> <p data-bbox="1727 754 2051 874">Vær opmærksom på at den er placeret under linien – ikke på fakturahovedet.</p> <p data-bbox="1727 882 2051 962">Vil kræve en sammentælling fra modtagerens side.</p> <p data-bbox="1727 970 2051 1347">Umiddelbart er der ikke mulighed for at angive et beløb Der findes 3 tag under klassen TransactionConditions. En identifier, en kode og en tekst til beskrivelse af handelsbetingelsen. Brugen af disse felter er under alle om-</p>

<Tag>betegnelse	Dataindhold	Eksempel på data	Vejledning
			stændigheder afhængig af en aftale mellem afsender og modtager. Det kan derfor aftales hvilken identifier der anvendes for ”ikke bonusberettiget beløb” og hvis beløbet ønskes anført skal det angives som tekst.
<cbc:AktionCode>	Aktions kode		
<cbc:Description>	Beskrivelse		
<cac:OriginAddress> <cbc:IdentificationCode>	Varens oprindelsesadresse		Dette og underliggende tag kan indeholde oplysninger om varens oprindelsesadresse. Adressen er opbygget på samme måde som under eks. køber.
<cac:ItemInstance> <cbc:ProductTraceID>	Produktsprings ID		En identifikation, der bruges til at spore varen. F.eks. serienummer, EPC-nummer m.v.
<cbc:ManufactureDate>	Produktions dato		Produktionsdato for varen.
<cbc:ManufactureTime>	Produktionstidspunkt		Produktionstidspunkt for varen.
<cbc:RegistrationID>	Registreringsnummer		Registreringsnummer for varen.

<Tag>betegnelse	Dataindhold	Eksempel på data	Vejledning
<cbc:SerialID>	Serienummer		Serienummer for varen.
Vare slut			
Enhedspris start			
<cac:Price> <cbc:PriceAmount currencyID="DKK">	Pris pr. enhed	0.56	Skal udfyldes. Skal indeholde nettoenhedsprisen.
<cbc:BaseQuantity unitCode="ANN">	Mængden som prisen gælder for		Angiver den mængde prisen gælder for. Antallet er til information.
<cbc:PriceTypeCode>	Pris type angivet som kode		
<cbc:PriceType>	Pris type angivet som tekst		
<cbc:OrderableUnitFactorRate>	Omregning til bestillingenhed		Den faktor der kan bruges til at omregne basisenheden til bestillingenheden.
<cac:ValidityPeriod>	Gyldighedsperiode		Dette og underliggende <tag>, anvendes ikke af modtager.
<cac:AllowanceCharge>	Tillæg/fradrag		Dette og underliggende <tag>, anvendes ikke af modtager. Tillæg/fradrag specificeres direkte på fakturalinien.
Enhedspris slut			
Fakturalinien slut			